



**ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.**

Dawniej ITB Sp. z o.o.

16-070 Choroszcz, ul. Mickiewicza 68A, Poland

tel. +48 85 719 31 02, fax +48 85 719 31 23

mail: [itb@itb.net.pl](mailto:itb@itb.net.pl)

---

## **Deklaracja właściwości użytkowych Nr 0011/2014**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**WEDP - Wkręt samowiercący z łbem sześciokątnym wg DIN 7504K z podkładką EPDM**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego

**Typ numer: 11, numer partii wyrobu umieszczony na opakowaniu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Do mocowania pokryć metalowych i z tworzywa sztucznego  
do drewna konstrukcyjnego oraz produktów drewno-pochodnych**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  
ul. Mickiewicza 68A, 16-070 Choroszcz**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

**nie dotyczy**

6. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 3**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA. 1  
Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- Wymagania.**

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

**Laboratorium Strojirenský zkušební ústav, s.p. w Jabłońcu nad Nysą  
Jednostka notyfikowana 1015**

przeprowadził:

**Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do  
badań przez producenta)**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana Europejska Ocena Techniczna:

**nie dotyczy**



## ITB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Dawniej ITB Sp. z o.o.

16-070 Choroszcz, ul. Mickiewicza 68A, Poland

tel. +48 85 719 31 02, fax +48 85 719 31 23

mail: [itb@itb.net.pl](mailto:itb@itb.net.pl)

### 9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
	Wkręt o średnicy $\varnothing$ 4,8 mm, długość 30 do 75 mm	
Moment uplastycznienia [Nmm]	8000	PN-EN 14592:2008, Tab. ZA.1
Parametr wykręcania [N/mm <sup>2</sup> ]	- w poprzek włókien drewna 15 - wzdłuż włókien drewna 8	
Parametr zrywania [N/mm <sup>2</sup> ]	- z podkładką EPDM: 16 - bez podkładki EPDM: 20	
Siła rozciągająca [kN]	7	
Współczynnik skręcania	1,8	
Odporność na korozję	Klasa 2 wg EN1995-1-1, grubość powłoki min 12 $\mu$ m	
Materiał	Stal hartowana węglowa 10B21/C1022	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialności producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisali:

Choroszcz, 01-06-2014

Data i miejsce wystawienia

specjalista ds. zaopatrzenia

-----  
(nazwisko i stanowisko)